

# DTX-MULTI 12バージョン1.1について

このたび、DTX-MULTI 12ではファームウェアのバージョンアップにより、いくつかの機能が追加されました。製品付属の取扱説明書はDTX-MULTI 12バージョン1.00用です。このチラシでは、付属の取扱説明書に対して追加または変更となる点についてご説明します。

## バージョンの確認方法

[SHIFT]ボタンを押しながら電源スイッチをオンにします。  
画面に“Ver:\*.\*\*”と表示されている部分が本体のバージョンです。

## ■ ドラムトリガー DT50S/DT50Kに対応(取扱説明書101ページ、104ページ)

ドラムトリガー DT50S/DT50Kに対応したパッドタイプが追加されました。  
トリガー設定パラメーターにNoiseFilterTableが追加されました。  
トリガー設定パラメーターに2P Balanceが追加されました。  
トリガーセットアップのコピーのコピー元パッドとコピー先パッドの設定値に、14&15と16&17が追加されました。

### NOTE

ドラムトリガー DT50S/DT50KをDTX-MULTI 12に接続して使用方法について詳しくは、PDFマニュアル「DT50S/DT50Kのためのドラム音源モジュール設定マニュアル」をご覧ください。

ヤマハダウンロード <http://download.yamaha.com/jp>

## ■ 対応パッドの追加(取扱説明書101ページ)

以下のパッドタイプが追加されました。

KP125W/125	XP80 Snare	TP70S HiHat
KP100	XP80 Tom	TP70
KU100	XP70	PCY100
XP120/100Sn	TP70S Snare	PCY90
XP120/100Tm	TP70S Tom	

## ■ クリックアウトプットセレクトの設定レンジの拡張(取扱説明書84ページ)

クリックアウトプットセレクトの設定値に「ph2」が追加されました。  
PHONES端子のみにクリックを出力します。その他の音色はOUTPUT(L/MONO, R)端子のみから出力されます。

## ■ 入力ゲイン設定レンジの拡張(取扱説明書101ページ)

トリガー信号の入力ゲインの設定レンジが拡張されました。