

LG-8 SUPPORT DE CLAVIER KEYBOARD-STANDER

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur le support de clavier LG-8 pour synthétiseur numérique Yamaha.

- Pour le montage, utilisez le tournevis à tête cruciforme fourni avec le support.
- Veillez à serrer convenablement toutes les vis.
- Les pieds doivent être vissés à la plaque de support dans une direction bien précise.
Assurez-vous que le bord "avant" de la plaque de support est bien dirigé vers l'avant et que les pieds droit (R) et gauche (L) sont montés du bon côté.

Montage

- ① Après vous être assuré que les pieds sont placés dans la bonne direction, mettez la plaque de support avec son bord avant dirigé vers l'avant sur les pieds et attachez-la avec les quatre vis courtes.

ATTENTION: Insérez les vis du support par dessous; poussez-les vers le haut et vissezles lorsque la plaque de support est convenablement placée (Voir illustration).

- ② Fixez la plaque portant le label avec les quatre vis longues.
- ③ Placez le synthétiseur sur la plaque de support.
Alignez les orifices se trouvant sous le synthétiseur avec les vis du support.
- ④ Serrez les vis du support pour fixer le synthétiseur.

Vielen Dank für den Kauf des LG-8 Ständers von Yamaha.

- Bitte verwenden Sie zum Zusammenbau des Ständers den beiliegenden Kreuzschraubenzieher.
- Alle Schrauben müssen gut festgezogen werden.
- Die Einbaurchtung der FüÙe ist nicht frei wählbar. Die mit "FRONT" markierte Seite der Grundplatte sollte nach vorne zeigen.
Die FüÙe (R) und (L) müssen mit der Vorderseite der Grundplatte abschließen.

Zusammenbau

- ① Legen Sie die Grundplatte mit der Vorderseite nach vorn auf die zuvor richtig aufgestellten FüÙe und schrauben Sie sie mit Hilfe der vier (kurzen) Schrauben fest.

VORSICHT: Die vier Ständerschrauben von unten her einstecken und hochschieben. Sobald die Grundplatte richtig angebracht ist, können die Schrauben festgezogen werden (siehe abbildung).

- ② Schrauben Sie die Querstrebe mit den vier (langen) Schrauben zwischen die FüÙe.
- ③ Stellen Sie den Synthesizer auf die Grundplatte und achten Sie darauf, daß sich seine Bohrungen genau über den Löchern der Grundplatte befinden.
- ④ Mit Hilfe der Ständerschrauben kann der Synthesizer auf die Grundplatte geschraubt werden.

